

Les cales Nougat sont des écarteurs de coffrage en béton ou fibro-béton conçus pour garantir l'enrobage des aciers, offrant une parfaite compatibilité avec le béton de structure pour des parements esthétiques et durables.

Cale nougat monovalente



- Cale ponctuelle en béton pour les armatures.
- Fil acier pour ligature rapide avec les armatures.
- Enrobage 30 à 50 mm.
- Consommation indicative 3 à 5 u/m²/face
- Adaptable à tous les diamètres d'aciers.
- Bonne résistance à la pression.
- Une seule dimension d'enrobage par cale.
- Appui plat pour une résistance optimale.

Dimensions des cales nougats monovalentes

Réf	Enrobage	Poids (kg/100)	Conditionnement (sac)
02NOUMONF30B	30 mm	14,85	450 u
02NOUMONF40B	40 mm	8,25	250 u
02NOUMONF50B	50 mm		

Cale nougat bivalente



- Cale ponctuelle en béton pour les armatures.
- Fil acier pour ligature rapide avec les armatures.
- Enrobage 30 à 60mm.
- Consommation indicative 3 à 5 u/m²/face
- Adaptable à tous les diamètres d'aciers.
- Bonne résistance à la pression.
- 2 dimensions possibles d'enrobages par cale.
- Modification de l'enrobage par simple rotation de la cale.
- Contact réduit, cale discrète.

Dimensions des cales nougats bivalentes

Réf	Différents enrobages	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac/palette)
02NOUBIVXA33040	30/40 mm	2,4	10 000 u
02NOUBIVXA33545	35/45 mm	3,2	10 000 u
02NOUBIVXA34050	40/50 mm	4,4	8 000 u
02NOUBIVXA34555	45/55 mm	5,6	7 000 u
02NOUBIVXA35060	50/60 mm	7,2	6 000 u
02NOUBIVXA36060	60/60 mm	8,8	5 000 u

FICHE PRODUIT

Cale nougat trivalente



- Cale ponctuelle en fibro-béton pour les armatures.
- Fil acier pour ligature rapide avec les armatures.
- Enrobage 20 à 60mm.
- Consommation indicative 3 à 5 u/m².
- Adaptable à tous les diamètres d'aciers.
- Bonne résistance à la pression.
- 3 dimensions d'enrobage par cale possibles.
- Modification de l'enrobage par simple rotation de la cale.
- Cale très discrète, contact avec le coffrage limité.

Dimensions des cales nougats trivalentes

Réf	Différents enrobages	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac/palette)	
02NOUGF202530B	20/25/30 mm	21	750 u	25 000 u
02NOUGF354050B	35/40/50 mm	39	250 u	10 000 u
02NOUGF455560B	45/55/60 mm	42	150 u	5 000 u

Cale à clips fibro-béton



- Cale ponctuelle en fibro-béton pour les armatures.
- Clips de fixation PVC pour une attache rapide avec les armatures.
- Adaptable aux diamètres d'aciers de 6 à 14 mm.
- Consommation indicative 3 à 5 u/m².
- Très grande rapidité de mise en oeuvre.
- 4 points de contact, cale discrète.



Existe en coloris blanc.

Dimensions des cales à clips béton

Réf	Enrobage	Couleur du béton	Ø des armatures	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac)
02NOUG30BBPCLIP	30 mm	blanc	06 à 14 mm	8,25	250 u
02NOUG30BGPCLIP		gris		13,5	400 u
02NOUG40BBPCLIP	40 mm	blanc		13,5	400 u
02NOUG40BGPCLIP		gris		9,9	300 u
02NOUG50BGPCLIP	50 mm	gris		9,0	300 u

E-BUILT

52 Rue André Boulle
41000 Blois

Tel : 03.26.03.24.85
commercial@e-built.fr

W W W . E B U I L T . F R