

FICHE PRODUIT

La gamme Clés de Banche regroupe différents outils de serrage manuels (pour écrous de 27, 36 ou 38 mm), conçus pour s'adapter aux configurations de coffrage et aux habitudes de travail sur chantier.

CLE BANCHE À FRICTION



- Clef de banche à friction.
- Sans jupe et sans système à cliquer.
- Retourner la clef pour vissage/dévissage.

Réf	Ø Ecou (mm)	Longueur (mm)	Poids	Conditionnement
11CLEBANWFRI36	36	590	2,5	1u
11CLEBANWFRI38	38	590	2,5	1u

CLE BANCHE TRAVERSANT



- Clef de banche traversant sans jupe.
- Système à cliquer pour vissage/dévissage

Réf	Ø Ecou (mm)	Longueur (mm)	Poids	Conditionnement
11CLEBANWTRA36	36	640	4	1u
11CLEBANWTRA38	38	640	4	1u

CLE DE BANCHE À JUPE



- Clef de banche à jupe.
- La jupe offre un écartement supérieur entre la clef et la banche pour faciliter la mise en oeuvre.
- Système à cliquer pour vissage/dévissage.

Réf	Ø Ecou (mm)	Longueur (mm)	Poids	Conditionnement
11CLEBANWJUP27	27	570	4	1u
11CLEBANWJUP36	36	570	4	1u
11CLEBANWJUP38	38	570	4	1u

CLE DE BANCHE PIED DE BICHE



- Clef de banche pied de biche.
- Système à cliquer pour vissage/dé vissage.
- Extrémité muni d'un pied de biche.

Réf	Ø Erou (mm)	Longueur (mm)	Poids	Conditionnement
11CLEBANWBIC36	36	530	4	1u
11CLEBANWBIC38	38	530	4	1u

CLE DE BANCHE À FRAPPE



- Clef de banche à frappe.
- Vissage/dé vissage type clef plate

Réf	Ø Erou (mm)	Longueur (mm)	Poids	Conditionnement
11CLEBANW36FRAP	36	205	4	1u
11CLEBANW38FRAP	36	225	4	1u

CLE DE BANCHE REVERSIBLE



- Clé de banche Reversible
- Pour des écrous de 36 et 38mm

Réf	Ø Erou	Longueur	Poids (kg/unité)	Conditionnement
11CLEBANREV3638	36/38 mm	450 mm	1	1 u