

## Joint cellule fermée adhésive

Bande en mousse polyéthylène à cellules fermées, adhésive une face, conçue pour l'étanchéité des coffrages et les fonds de joint.



### *Avantages du joint à cellules fermées, adhésif*

- Pose rapide – adhésif une face : la bande se met en place facilement, sans outillage spécifique.
- Étanchéité assistée – sous compression, la mousse aide à limiter les infiltrations de laitance au coffrage.
- Adaptable – disponible en plusieurs sections et facile à découper, pour s'ajuster aux largeurs/épaisseurs courantes.



- Existe aussi en blanc.
- Caractéristiques clés :  
Sections disponibles :  
15×5, 15×10, 15×15 et 20×20 mm  
Absorption d'eau (7 j) : < 1 % vol.  
Température d'utilisation : -30 à +80 °C

| Réf         | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Densité              | Conditionnement |
|-------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 02EBA1505PE | 15           | 5              | 33 kg/m <sup>3</sup> | 1 u             |
| 02EBA1510PE | 15           | 10             | 33 kg/m <sup>3</sup> | 1 u             |
| 02EBA1515PE | 15           | 15             | 33 kg/m <sup>3</sup> | 1 u             |
| 02EBA2020PE | 20           | 20             | 33 kg/m <sup>3</sup> | 1 u             |