

Fond de joint PE

Le fond de joint en mousse polyuréthane permet de délimiter la profondeur du mastic. Il empêche le mastic de coller au fond de la cavité, garantissant ainsi un joint souple et durable.



- Profil souple en mousse de polyéthylène à cellules fermées.
- Utilisés comme fonds de joints et régulateurs de profondeur, pour le scellement postérieur de dilatation et d'étanchéité
- *Les profils doivent être comprimés de l'ordre de 25 % lors de leur pose.*
- Bonne résistance à la déformation
- N'absorbe pas l'eau

Référence	Largeur du joint	Ø du fond de joint	Poids (kg/ ml)	Conditionnement
05FONJOI06	4 à 5 mm	06 mm	0,001	1500 ml
05FONJOI10	7 à 8 mm	10 mm	0,003	550 ml
05FONJOI15	11 à 12 mm	15 mm	0,007	250 ml
05FONJOI20	13 à 16 mm	20 mm	0,012	150 ml
05FONJOI25	17 à 20 mm	25 mm	0,019	200 ml
05FONJOI30	21 à 25 mm	30 mm	0,027	160 ml
05FONJOI40	26 à 34 mm	40 mm	0,048	2 ml / 180 ml
05FONJOI50	35 à 40 mm	50 mm	0,075	