

Goujon simple Galvanisé / Inox

Le goujon simple permet le transfert de charges entre deux éléments en béton tout en autorisant les mouvements de dilatation. Disponible en finitions galvanisée ou inox, il simplifie la structure en supprimant les doubles murs et les corbeaux.



Goujon Galvanisé



Goujon Inox

- **Optimisation structurelle** : permet de supprimer les doubles murs, les corbeaux et les consoles au niveau des joints de dilatation.
- **Réduction des coûts** : l'utilisation d'aciers haute résistance permet d'utiliser des diamètres plus petits et des goujons plus courts.
- **Certification** : toute la gamme bénéficie d'un **Avis Technique du CSTB (DTA 3.1/15-817)**.
- **Pose simplifiée** : identification facile sur chantier grâce à un code couleur par diamètre et un repérage de la longueur maximale d'ancrage.
- **Polyvalence** : utilisable en prédalle et sur des dalles dès 15 cm d'épaisseur.



- **Ouverture du joint** : L'espacement au niveau du joint de dilatation ne doit jamais dépasser 30 mm.
- **Zones sismiques** : Ces goujons ne sont pas autorisés pour une pose en zone sismique (à partir de la catégorie 3 zone 2).
- **Calcul de structure** : L'installation nécessite obligatoirement une note de calcul pour définir les armatures de renfort (frettage) à ajouter dans le béton.
- **Utilisation** : Ils sont exclusivement conçus pour le transfert de charges verticales et ne doivent pas être utilisés pour le contreventement.

	Réf	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Conditionnement (Carton/Palette)	
GALVANISÉ	05GOUSIM20G	20	300	1.13	20	300
	05GOUSIM22G	22	300	1.24		
	05GOUSIM25G	25	300	1.41		
	05GOUSIM30G	30	350	1.98	10	500
INOX	05GOUSIM22I	22	300	1.24	20	2000
	05GOUSIM24I	24	360	1.63		
	05GOUSIM27I	27	390	1.98		
	05GOUSIM30I	30	430	2.43		



- **Identification** : Bien vérifier le code couleur sur le goujon pour s'assurer qu'il correspond au diamètre prévu par le bureau d'études.
- **Profondeur d'ancrage** : Il est impératif de respecter la longueur maximale d'ancrage marquée sur le produit pour garantir sa résistance.