

FICHE PRODUIT

Joint hydrogonflant

Les joints hydrogonflants sont des éléments essentiels dans le domaine du bâtiment pour assurer l'étanchéité des structures en béton, notamment aux points sensibles tels que les joints de construction, les reprises de bétonnage et les passages de gaines ou de tuyaux. Ils sont conçus pour gonfler au contact de l'eau, comblant ainsi les interstices et empêchant les infiltrations.



BENTOBAR 20 x 25 mm



BENTOBAR 20 x 10 mm



BENTOBAR 20 x 25 mm eau salée

Avantages des joint hydro-gonflant

- Au contact de l'eau le joint gonfle jusqu'à 340 % de sa forme initiale.
- Ils ne sont pas prévus pour une mise en œuvre à l'air libre, ou en joint de dilatation.
- Choix des sections :
 - 20 x 10 mm = 15 cm < épaisseur de voile < 25 cm
 - 25 x 20 mm = épaisseur de voile > 25 cm
- Produits sous avis technique : 3.3/21-1031_V

Caractéristique des joints hydro-gonflants bentonite.

Réf.	Désignation	Poids	Conditionnement (rouleau / carton)
07HYDGON1025	Joint Hydro-gonflant 10 x 20 mm	2.15 Kg	5 ml / 50 ml
07HYDGON2025	Joint Hydro-gonflant 20 x 25 mm	4.25 Kg	5 ml / 30 ml
07HYDGONSA2025	Joint Hydro-gonflant eau salée 20 x 25 mm		
07GRILHYDRO	Grille pour joint hydrogonflant	0.05 Kg	1 ml / 40 ml
07HYDCLOU040	Clou rondelle pour joint hydrogonflant	2 Kg	100 u

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :



Grille

pour joint hydrogonflant

Réf : 07GRILHYDRO



Clou rondelle

pour joint hydrogonflant

Réf : 07HYDCLOU

